

## IGAT ANTIFREEZE AN READY MIX – 40 °C

*Готовый к применению раствор охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных блоков двигателей.*

### Описание

IGAT ANTIFREEZE AN READY MIX – 40 °C- это готовый к применению раствор охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля. Не содержит нитритов аминов и фосфатов.

- Iveco 18-1830
- GM/Opel B040 0240
- MAN 324 NF/Pritarder
- MB 326.0
- MTU MTL 5048
- VW TL 774-C (G11)

### Применение

IGAT ANTIFREEZE AN READY MIX – 40 °C был специально разработан для того, чтобы удовлетворить высочайшим требованиям к антифризам для чугунных и алюминиевых двигателей. Продукт надежно защищает от образования отложений, коррозии и вспенивания, тем самым обеспечивая великолепный отвод тепла. В соответствии с инструкциями по эксплуатации производителей может быть использован в большинстве двигателей внутреннего сгорания.

В соответствии с нормами EEC, по качеству продукт IGAT ANTIFREEZE AN READY MIX – 40 °C соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- ASTM D 3306/D4985
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- BMW N60069.0
- Chrysler MS-7170
- DEUTZ
- Fiat 9.55523

*Типовые характеристики:*

Свойство	Плотность при 20 °C	Температура застывания	Температура кипения	pH	Резервная щелочность
Метод/DIN-Test	ASTM D1122	ASTM D1177	ASTM D1120	ASTM D1287	ASTM D1121
Единица	г/мл	°C	°C	-	мл 0.1 M HCl/10 мл
Значение	1,08	- 40	110	7.8 – 8.5	4 - 6

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

### Преимущества

- Готовая к использованию охлаждающая жидкость (не требует разбавления)
- Надежная защита до – 40 °C
- Снижен риск некорректного использования
- Защищает от проблем, связанных с использованием воды ненадлежащего качества и неправильного соотношения антифриз : вода
- Используется силикатная технология присадок
- Применим как для чугунных блоков, так и для алюминиевых
- Надежно защищает от образования отложений
- Очень высокие и долго сохраняющиеся антикоррозийные свойства
- Защищает от кавитации
- Пониженное пенообразование
- Смешиваем и совместим с другими брендами охлаждающей жидкости такой же спецификации

Для получения полного эффекта от продукта IGAT IGAT ANTIFREEZE AN READY MIX – 40 °C рекомендована полная замена жидкости.